

DOWN LIGHT DA INCASSO - LED COB - 8W, 10W, 18W - 30W



8W



10W



18W




30W


Specifiche tecniche

- Tensione di alimentazione : 90÷264Vca
- Frequenza : 47/63Hz
- Driver : Corrente Costante - installato sul retro del faretto
- Fattore di potenza : PF >0,95
- Sorgente luminosa : **Modulo LED COB Epistar**
- Efficienza : 70-80 Lm/W
- Color rendering (CRI) : >80
- Angolo di emissione : **90÷105° (vedere tabella)**
- Tempo Vita : >35000 ore
- Temperatura di esercizio : -20°C ~ +55°C
- Connessione : Morsetti a vite
- Fissaggio : 2 x Flange a molla
- Materiali : Alluminio / Vetro
- Diffusore : Riflettore + vetro smerigliato al centro
- Confezione : Scatola
- Grado di protezione : IP23 per uso in interni



Diametro esterno Ø (mm)	Diametro foro Ø (mm)		Potenza reale (W)	Efficienza (Lm/W)	Flusso Luminoso (Lm)	Temp. Colore (K)	Tensione (Vca)	Tipo diffusore	Angolo emiss. (°)	Altezza (mm)
125	110	5946202	8	70	550	4000	90÷264	Riflettore	105	66
125	110	5946204	8	70	560	6000	90÷264	Riflettore	105	66
164	150	5946208	10	70	690	4000	90÷264	Riflettore	100	81
164	150	5946210	10	70	700	6000	90÷264	Riflettore	100	81
190	175	5946214	18	80	1400	4000	90÷264	Riflettore	100	90
190	175	5946216	18	80	1440	6000	90÷264	Riflettore	100	90
225	205	5946220	30	80	2350	4000	90÷264	Riflettore	90	110
225	205	5946222	30	80	2400	6000	90÷264	Riflettore	90	110

ELENCO E SPECIFICHE DRIVER DI RICAMBIO NON DIMMERABILI

Tensione Ingresso (Vca)	Potenza (W)		Corrente costante (mA)	Tensione Uscita (Vcc)
90-264	8	5946224	360	15-25
90-264	10	5946225	380	18-27
90-264	18	5946226	520	26-38
90-264	30	5946227	680	32-42