

F12LED



Faretto LED da incasso con vetro protettivo 1.8W - 12V
 Recessed 1.8W - 12V LED downlight with protective glass

Materiale / Material:

- Corpo in Metallo vetro semiopaco
 Metal body, semiopal glass

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Tensione costante: utilizzare converter 12V (pag.306-307)
 Constant voltage: use 12V converter (pag.306-307)



Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen	Kelvin	Nr. LED	LED	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Lunghezza cavo Cable length	Vetro Glass	PKG
F12LED/BI/BC	1,8W	12V DC	120 Lm	3000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	bianco / white	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/BI/BN	1,8W	12V DC	130 Lm	4000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	bianco / white	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/BI/BF	1,8W	12V DC	140 Lm	6400K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	bianco / white	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/BR/BC	1,8W	12V DC	120 Lm	3000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	bronzo / bronze	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/BR/BN	1,8W	12V DC	130 Lm	4000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	bronzo / bronze	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/BR/BF	1,8W	12V DC	140 Lm	6400K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	bronzo / bronze	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/CR/BC	1,8W	12V DC	120 Lm	3000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	cromo / chrome	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/CR/BN	1,8W	12V DC	130 Lm	4000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	cromo / chrome	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/CR/BF	1,8W	12V DC	140 Lm	6400K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	cromo / chrome	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/IV/BC	1,8W	12V DC	120 Lm	3000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	inox / stainless steel	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/IV/BN	1,8W	12V DC	130 Lm	4000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	inox / stainless steel	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/IV/BF	1,8W	12V DC	140 Lm	6400K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	inox / stainless steel	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/NE/BC	1,8W	12V DC	120 Lm	3000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	nero / black	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/NE/BN	1,8W	12V DC	130 Lm	4000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	nero / black	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/NE/BF	1,8W	12V DC	140 Lm	6400K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	nero / black	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/RA/BC	1,8W	12V DC	120 Lm	3000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	rame / copper	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/RA/BN	1,8W	12V DC	130 Lm	4000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	rame / copper	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/RA/BF	1,8W	12V DC	140 Lm	6400K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	rame / copper	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/OR/BC	1,8W	12V DC	120 Lm	3000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	oro / gold	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/OR/BN	1,8W	12V DC	130 Lm	4000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	oro / gold	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/OR/BF	1,8W	12V DC	140 Lm	6400K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	oro / gold	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/SI/BC	1,8W	12V DC	120 Lm	3000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	silver / silver	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/SI/BN	1,8W	12V DC	130 Lm	4000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	silver / silver	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/SI/BF	1,8W	12V DC	140 Lm	6400K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	silver / silver	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/NKP/BC	1,8W	12V DC	120 Lm	3000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	nichel perla / matt nickel	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/NKP/BN	1,8W	12V DC	130 Lm	4000K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	nichel perla / matt nickel	14 cm	semiopaco	1/1
F12LED/NKP/BF	1,8W	12V DC	140 Lm	6400K	12 Led	SMD	>80Ra	120°	IP 20	nichel perla / matt nickel	14 cm	semiopaco	1/1

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
 Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
 Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks