



trasformatore modulare di sicurezza

MODULAR
SAFETY
TRANSFORMER




50-60 Hz - 220/240 Vac
Contenitore modulare DIN
Trasformatore indipendente
Classe di protezione II
Morsetti a vite
Adatto per campanelli, suonerie ed altro

Potenza di targa: la potenza nominale è riferita ad uso intermittente (6" ON / 5" OFF)

50-60 Hz - 220/240 Vac
Modular case in Din rail
Independent transformer
Protection class II
Screw terminal
Suitable for doorbells and bells, ecc

Plate power: the nominal power is referred to an intermittent use (6" ON / 5" OFF)



CODICE	TENSIONE SECONDARIA	POTENZA AD USO INTERMITTENTE	POTENZA AD USO CONTINUO	DIMENSIONI	DIN	PESO
CODE	SECONDARY VOLTAGE	POWER TO INTERMITTENT USE	CONTINUOUS POWER	SIZE		WEIGHT
	V	VA	VA	mm (A-B-C)	n	gr
TR015SI	24 (12 + 12)	15 (7,5 + 7,5)	9	72-35-64	2	310
TR115SI	12	15	9	72-35-64	2	310
TR030SI	24 (12 + 12)	30 (15 + 15)	20	72-52-64	3	490
TR040SI	24 (12 + 12)	40 (20 + 20)	26	72-52-64	3	490
TR080SI	24 (12 + 12)	80 (40 + 40)	40	88-58-69	3+	1000