## SUONERIA DA INTERNO SU GUIDA DIN

## RING BELL DIN GUIDE

t∈cno≎ keep

CONFORME ALLE NORME

IN CONFORMITY WITH NORMATIVES

EN 61000-6-1, EN 61000-6-3












50-60 Hz - 12, 230 Vac Contenitore modulare in guida DIN Uso intermittente











Le suonerie in guida DIN ad uso intermittente garantiscono ottime prestazioni acustiche. lasciando inalterata nel tempo la qualità del suono

The on DIN rail intermittent ring bell ensure good acoustic performance. keeping unchanged sound quality over time

CODICE	TENSIONE	FREQUENZA	LIVELLO RUMORE	PESO
CODE	VOLTAGE	FREQUENCY	NOISE LEVEL	WEIGHT
	Vac	Hz	dB	gr
SU012DI	12	50 - 60	85/90	60

## tecnoswitch 😯

Al sensi del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il ambolo del cassonetto barrato riportato sui apparecchiatura indica che il producto alla tine della propria vita utile deve essere raccotto separatamente dagli attri rifiut.
L'itente dovris, perianto, conferieri glappaccintatura indica periany dei componenti essenzali giunta in fari vati agli idorio centri di recotta devenizola a seconda dei rifiuti
zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adequata nocolla differenziata per finvio successivo della spatieri carratore dei al trattamento a dals smallimento ambientalia compositale contribusose ad evitare possibili effetti negativi sufframbente e sulla schale forecredo il ricicio dei materiali
di cui e composta l'apparecchiatura. Lo smallimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative di cui al Decreto
Legistricho (14° del 14 Marzo 2011).

