

alimentatore elettronico per led

ELECTRONIC LED DRIVER



50-60 Hz

Alimentatore elettronico con uscita stabilizzata
Alto rendimento
Contenitore in metallo

NOTE


I prodotti potrebbero subire piccole variazioni di dimensione e peso per la continua evoluzione dello stesso

50-60 Hz

Regulated output led driver
High efficiency
Metal case

NOTE

The products may have changes in size and weight due to the continuous evolution of them



CODICE	INGRESSO	USCITA	POTENZA	DIMENSIONE	PESO	
CODE	INPUT	OUTPUT	POWER	SIZE	WEIGHT	
	Vac	Vdc	W	mm (A-B-C)	gr	
DS060DO	110-240	12	60	141-55-29	205	
DS100DO	110-240	12	100	141-55-29	235	
DS150DO	110-240	12	150	178-61-29	320	
DS200DO	175-240	12	200	178-61-29	345	
DS300DO	175-240	12	300	215-62-31	480	
DS060VQ	110-240	24	60	141-55-29	210	
DS100VQ	110-240	24	100	141-55-29	240	
DS150VQ	110-240	24	150	178-61-29	320	
DS200VQ	175-240	24	200	178-61-29	345	
DS300VQ	175-240	24	300	215-62-31	480	
DS200QO	175-240	48	200	178-61-29	345	NEW
DS300QO	175-240	48	300	215-62-31	480	NEW