

## SPECIFICHE TECNICHE DUAL V3

Unità interna			9000BTU	12000BTU
Codice EAN			8032622985948	8032622985955
Alimentazione		V/ Hz	220-240V/ 50Hz	220-240V/ 50Hz
Raffreddamento	Capacità	W	2638	3517
	Potenza assorbita	W	41	41
Riscaldamento	Capacità	W	2784	3810
	Potenza assorbita	W	41	41
Flusso d'aria interna (raffreddamento)		m3/h	530/530/440/230/180	600/600/500/300/230
Livello potenza sonora		dB (A)	51/51/47/34/32	53/53/48/35/33
Peso netto/ lordo		kg	8/ 9	8,5/ 9,5
Dimensioni unità (LxWxH)		mm	790x200x270	790x200x270
Dimensioni scatola (LxWxH)		mm	870x265x335	870x265x335
Temperatura di esercizio		°C	16-32	16-32

Unità esterna			18000BTU
Codice EAN			8032622985962
Alimentazione		V/ Hz	220-240V/ 50Hz
Raffreddamento	Capacità	W	5300 (1850-5640)
	Potenza termica	W	5300
	SEER	-	6,20
Classe energetica in raffreddamento		-	A++
Riscaldamento	Capacità	W	5300 (1950-6460)
	Potenza termica (stagione media)	W	4400
	Potenza termica (stagione calda)	W	4700
	SCOP	-	5,1 (stagione più calda) 4,0 (stagione media)
Classe energetica in riscaldamento		-	A+++ (stagione più calda) A+ (stagione media)
Volume flusso d'aria esterna		m3/h	2800
Livello potenza sonora		dB (A)	65
Tipo di compressore		-	SANYO
Temperatura ambiente in raffreddamento		°C	-5-52
Temperatura ambiente in riscaldamento		°C	-15-24
Numero max. di unità interne in funzionamento		unità	2
Tipo di refrigerante/ kg/ GWP/ CO2 equivalente		-	R32/ 1,10kg/ 675/ 0,74t
Pressione max. consentita		MPa	4,3
Dimensioni unità (LxWxH)		mm	819x309x638
Dimensioni scatola (LxWxH)		mm	972x402x688
Peso netto/ lordo		kg	39/ 42
Lunghezza tubo - gas non aggiuntivo		m	10 (lunghezza totale tubo del gas)
Diametro tubazioni frigorifere liquido/ gas		mm (pollici)	2xØ6/ 2xØ9.52
Tubo di collegamento - gas aggiuntivo		g/m	12
Altezza max. tubo collegamento (un. interna e esterna)		m	5
Altezza max. tubo collegamento (un. interna, esterna e interna in alto)		m	10
Altezza max. tubo collegamento (un. interna, esterna e esterna in alto)		m	10
Lunghezza max. tubo di collegamento (un. esterna a ultima un. interna)		m	25
Lunghezza max. tubo di collegamento (lunghezza totale)		m	45