



trasformatore modulare di sicurezza

MODULAR SAFETY TRANSFORMER




50-60 Hz - 220/240 Vac
Contenitore modulare DIN
Trasformatore indipendente
Classe di protezione II
Morsetti a vite
Adatto per campanelli, suonerie ed altro

Potenza di targa: la potenza nominale è riferita ad uso intermittente (6" ON / 5" OFF)

50-60 Hz - 220/240 Vac
Din rail mount modular case
Independent trasformer
Protection class II
Screw terminals
Suitable for doorbells and bells, ecc

Plate power: the nominal power is referred to an intermiltt use (6" ON / 5" OFF)



CODICE	TENSIONE SECONDARIO	POTENZA AD USO INTERMITTENTE	POTENZA AD USO CONTINUO	DIMENSIONI	MODULI	PESO
CODE	SECONDARY VOLTAGE	POWER TO INTERMITTENT USE	CONTINUOUS POWER	SIZE	MODULES	WEIGHT
	Vac	VA	VA	mm (A-B-C)	DIN	gr
TR015SI	24 (12 + 12)	15 (7,5 + 7,5)	9	72-35-65	2	345
TR115SI	12	15	9	72-35-65	2	350
TR030SI	24 (12 + 12)	30 (15 + 15)	20	72-52-65	3	485
TR040SI	24 (12 + 12)	40 (20 + 20)	26	72-52-65	3	485
TR080SI	24 (12 + 12)	80 (40 + 40)	40	88-59-69	3+	1100